

НОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ С БЕНЗИНОВЫМ ПРИВОДОМ



HPE-100S (РАНЕЕ HPE-2A)

Гидравлическая насосная станция одностороннего действия двухступенчатая с бензиновым приводом. Используется в качестве привода для гидравлического инструмента одностороннего действия.

Рекомендуемая максимальная длина рукава высокого давления — 15 м. (рукав поставляется отдельно).

Характеристики:

Максимальное давление: 68,5 МПа
Объем масла: 2,2 л
Бензиновый двигатель: 4-тактный, 2,0 л.с
Габариты (Д x В x Ш): 530 x 350 x 490 мм
Масса: 34,5 кг
Производительность: 2,6/0,5 л/мин

Стандартная комплектация:

Пульт дистанционного управления
Свечной ключ



HPE-100D (РАНЕЕ HPE-2D)

Гидравлическая насосная станция двухстороннего действия двухступенчатая с бензиновым приводом и электромагнитным распределителем. Используется в качестве привода для гидравлического инструмента двухстороннего действия.

Рекомендуемая максимальная длина рукава высокого давления — 15 м. (рукав поставляется отдельно)

Характеристики:

Максимальное давление: 68,5 МПа
Объем масла: 2,2 л
Бензиновый двигатель: 4-тактный, 2,0 л.с
Габариты (Д x В x Ш): 590 x 350 x 490 мм
Масса: 38,5 кг
Производительность: 2,6/0,35 л/мин

Стандартная комплектация:

Пульт дистанционного управления
Свечной ключ



HPE-160 (РАНЕЕ HPE-4)

Гидравлическая насосная станция двухстороннего действия двухступенчатая с бензиновым приводом и электромагнитным распределителем. Используется в качестве привода для гидравлического инструмента двухстороннего действия.

Рекомендуемая максимальная длина рукава высокого давления — 20 м. (рукав поставляется отдельно).

Характеристики:

Максимальное давление: 68,5 МПа
Объем масла: 10,0 л
Бензиновый двигатель: 4-тактный, 3,0 л.с
Габариты (Д x В x Ш): 665 x 405 x 445 мм
Масса: 61 кг
Производительность: 7,5/1,2 л/мин

Стандартная комплектация:

Пульт дистанционного управления
Свечной ключ



HPE-160M (РАНЕЕ HPE-4M)

Гидравлическая насосная станция двухстороннего действия двухступенчатая с бензиновым приводом и ручным распределителем. Используется в качестве привода для гидравлического инструмента одно- или двухстороннего действия.

Рекомендуемая максимальная длина рукава высокого давления — 20 м. (рукав поставляется отдельно).

Характеристики:

Максимальное давление: 68,5 МПа
Объем масла: 10,0 л
Бензиновый двигатель: 4-тактный, 3,0 л.с
Габариты (Д x В x Ш): 675 x 405 x 475 мм
Масса: 61 кг
Производительность: 7,5/1,2 л/мин

Стандартная комплектация:

Свечной ключ

