

IZUMI LI-ION TOOLS

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ LIC



IZUMI PRODUCTS COMPANY



LIC-5431



LIC-5510



LIC-S524



LIC-S540



LIC-585YC



LIC-551F



LIC-5200MX



LIC-558U

LIC-Серия Особенности

- * Li-Ion батарея без «эффекта памяти» и меньшим весом.
- * Новый выдвижной способ крепления аккумулятора дает возможность более надежного соединения с инструментом и делает смену аккумулятора легкой и быстрой.

BP-14LN Аккумулятор для LC-серии инструмента



Характеристики

Рабочее напряжение: 14.4В Емкость: 3.0Ач
Тип аккумулятора: Lithium-ion
Время зарядки: от зарядника CH-25LNW
25мин (80% емкости), 40мин (100% емкости)

Габариты

ДхВхШ: 107 X 64,5 X 84 мм

Вес

550 грамм

Особенности



Охрана
природы

Безопасный для окружающей среды

Не содержит вредных и опасных веществ



Легкая батарея

Легче вес

***На 65% легче Ni-Cad (никель-кадмиевой) батареи BP-70EI ***



Без «эффекта
памяти»

Без «эффекта памяти»

*** Возможна зарядка с любым остаточным зарядом ***



Долгое время
саморазряда

Низкий уровень саморазряда

***саморазряд 5% в месяц ***

*для сравнения: никель-металл-гидридные батареи
разряжаются на более чем 20% в месяц*



Слайдер

Выдвижной способ крепления аккумулятора

***более надежное соединение с инструментом и делает
замену аккумулятора легкой и быстрой***

CH-25LNW Зарядное устройство для аккумулятора



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 100-240В (50/60Гц)

145В·А (100В) – 148В·А (240В)

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 230 X 145 X 76 мм

ВЕС

1.6кг

ОСОБЕННОСТИ

- Зарядное устройство (Вх. напр.: 100В–240В, 50/60Гц) для литий-ионной батареи BP-14LN.
- CH-25LNW не превышает допустимого уровня эл. магн. излучения и не создает помех в работе других электронных приборов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Режим ожидания - Красный световой индикатор	● мигает редко
80% зарядки - Зеленый световой индикатор	● мигает часто
Полная зарядка - Оранжевый световой индикатор	● горит
Вспомогательная зарядка - Зеленый световой индикатор	● мигает редко
Высокая или низкая температура батареи - Красный индикатор	● горит
Зарядка невозможна - Красный световой индикатор	● мигает часто

- Заряжает только батареи моделей BP-14LN
- Невозможно зарядить BP-70R, BP-70I, BP-70E, BP-70EI и BP-70MH

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ BP-14LN

- 25мин (80% емкости)
- 40мин (100% емкости)

LIC-5431 Аккумуляторный опрессовщик



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 31мм Усилие: 10,8т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 392 X 84 X 315 мм

Вес

6,1кг(без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, наплечный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

LIC-5431 – это 12 тонный аккумуляторный опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти». Используются 12 тонные матрицы U-типа для опрессовки медных, алюминиевых соединителей и наконечников с максимальным наружным диаметром 31мм.

Диапазон сечений опрессовки

Тип соединителя / наконечника	Сечение проводника
Медные	10 - 400 мм ²
Алюминиевые	16 – 300 мм ²

Количество обжимов

400мм ² соединители / наконечники	60 обжимов
--	------------

LIC-5510 Аккумуляторный опрессовщик



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 42мм Усилие: 10,8т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 419 X 84 X 320 мм

Вес

7,1кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, наплечный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

LIC-5510 – 12 тонный аккумуляторный опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти». Используются 12 тонные матрицы U-типа для опрессовки медных, алюминиевых соединителей и наконечников с максимальным наружным диаметром 42мм.

Диапазон сечений опрессовки

Тип соединителя / наконечника	Сечение проводника
Медные	10 - 400 мм ²
Алюминиевые	16 – 300 мм ²

Количество обжимов

400мм ² соединители / наконечники	60 обжимов
--	------------

LIC-S524 Универсальный резак с литий-ионным аккумулятором



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 24мм Усилие: 8,6т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 315 X 84 X 304 мм

Вес

4,4 кг(без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, наплечный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

- LIC-S524 - электрогидравлический универсальный резак с литий-ионным аккумулятором без «эффекта-памяти» пистолетного типа с откидной скобой
- Для резки различных сечений медного и сталеалюминиевого кабеля диаметром до 24мм.

Максимальный диаметр резки и количество резов

Разрезаемый материал	Макс. Ø	Количество резов
Медный провод	24 мм	120
Алюминиевый провод	24 мм	150
Сталеалюминиевый провод	24 мм	140
Арматура	20 мм	90
Стальной канат 6 x 19	24 мм	65

LIC-S540 Универсальный резак с литий-ионным аккумулятором



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 40мм Усилие: 8,6т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 441 X 85 X 325 мм

Вес

6,1кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, наплечный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

- LIC-S540 электрогидравлический универсальный резак с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти» пистолетного типа с откидной скобой.
- Для резки различных сечений медного и алюминиевого провода до 40мм.

Максимальный диаметр резки и количество резов

Разрезаемый материал	Макс. Ø	Количество резов
Медный провод	40 мм	42
Алюминиевый провод	40 мм	52
Сталеалюминиевый провод	38 мм	45
Арматура	20 мм	60
Стальной канат 6 x 19	22 мм	45

LIC-585YC Универсальный резак с литий-ионным аккумулятором



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 43,5мм Усилие: 8,2т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 517 X 86 X 325 мм

Вес

6,4кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, наплечный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

- LIC-585YC электрогидравлический кабельный резак с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти» пистолетного типа с открытой зоной для резки различных сечений кабеля.
- Для резки медного и алюминиевого кабеля диаметром до 60мм и телефонного кабеля диаметром до 85мм.

РАЗРЕЗАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ И КОЛИЧЕСТВО РЕЗОВ

Разрезаемый материал	Тип кабеля	Макс. диаметр	Количество резов
Изолированный многожильный	АВВГ, ВВГ кабель	60 мм	45
Силовой бронированный	АСБ, ВББШВ кабель	60 мм	22
Неизолированный провод	Медный / Алюминиевый	50 мм	60
Телефонный кабель	в т.ч. освинцованный	85 мм	45

LIC-551F Опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 15мм Усилие: 5,2т

Аккумулятор: 14,4В / 3,0Ач

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 323 X 70 X 253 мм

Вес

3,2кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, наплечный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

LIC-551F электрогидравлический опрессовщик пистолетного типа с литий-ионным аккумулятором без «эффекта памяти» и откидной скобой.

Используется для опрессовки медных, алюминиевых соединителей и наконечников матрицами BEKU-типа широко используемых в промышленности.

Диапазон сечений опрессовки

Тип соединителя / наконечника	Сечение проводника
Медные	10 - 120 мм ²
Алюминиевые	16 - 95 мм ²

Количество обжимов

150мм ² медные соединители / наконечники	60 обжимов
---	------------

LIC-5200MX

Многофункциональный электрогидравлический инструмент



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ход штока: 17мм Усилие: 13т

Емкость маслобака: 100см³

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 356 X 84 X 306 мм

Вес

5,1кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, заплочный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

- LIC-5200MX многофункциональный электрогидравлический инструмент. Данный инструмент подходит для различного вида работ по опрессовке, резке и перфорации.
- Доступны 8 типов сменных насадок. Стандартная комплектация включает насадку для опрессовки наконечников сечением до 200мм² и комплект пуансонов.
- Сменные насадки крепятся к инструменту при помощи двух крепежных штифтов, позволяющих производить быструю смену исполняемых механизмов

Сменные Насадки

200AT-50YC для резки кабеля

200AT-9PD для перфорации отверстий в листовом металле

200AT-AP18 для перфорации в уголке

200AT-S16 для резки арматуры

200AT-13WT для резки резьбового прутка

200AT-DCM для резки монтажных профилей D-1, S-D1, P-1, D-2

200AT-15B для обжимки проводников
С-образными зажимами

200AT-Нех. для обжимки наконечников шестигранными матрицами

LIC-558U

Опрессовщик с литий ионным аккумулятором



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие: 6т Аккумулятор: 14.4В / 3,0Ач

Емкость маслобака: 100см³

ГАБАРИТЫ

Д x Ш x В: 332 X 84 X 295 мм

Вес

3.4кг (без аккумулятора)

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Переносной пластиковый кейс, заплочный ремень, аккумулятор с зарядным устройством

ОСОБЕННОСТИ

- LIC-558U опрессовщик с литий-ионным аккумулятором без «эффекта-памяти». Данный инструмент рассчитан на использование матриц Bundy W-типа и Kearney / Blackburn O-типа (стандарт США)
- Обычно используется для опрессовки служебных разъемов, наконечников и гильз Н и С соединителей.
- Дополнительная насадка 25CAT может резать неметаллические кабели диаметром до 25мм.